

4.05 PRIMAFLEX SPIRA BAG & BELT

Temperaturbereich -20 °C bis 100 °C



Beschreibung

Warmluftschlauch mit eingearbeiteter Transport-Tasche. Für den Mitteltemperaturbereich von -20°C bis +100°C. Aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe und außen mit einer unter einem Scheuerschutz eingearbeiteten Federstahlspirale. Handwerklich mit speziellem Know-how genähtes Qualitätsprodukt aus hochwertigem Rohmaterial.

Zusätzlich an einem Ende mit integrierter Transporttasche, in der sich einfach und schnell der gesamte Schlauch verstauen lässt. Ermöglicht einen einfachen Transport und eine sichere, platzsparende Lagerung.

Hervorragend geeignet zur Durchleitung von kalter oder heißer Luft an mobilen Heizgeräten und Klimageräten zur Zeltklimatisierung, Baubeheizung.

In unserem Online-Shop erhältlich

Eigenschaften

- leicht
- hochflexibel
- zugfest
- abknicksicher
- inklusive Transporttasche
- platzsparend
- hohes Stauchvermögen
- mit Scheuerschutz
- große Durchmesser erhältlich
- endlosverbindung möglich
- spiralfreie Muffen

Anwendungsbereiche

Baubeheizung, Bauheizgeräte, Getreidetrocknung, Heizgeräte Warmluftschlauch, Heizgeräte, Warmluftschlauch für-, Heizlüfter, Warmluftschlauch Heizgeräte bis +100°C, Warmluftschläuche, Winterbaubeheizung, Zeltbeheizung, Zeltklimatisierung

Länge

Standardlänge: 7,6 m. Andere Längen nach Vorgabe.

Sonstige Informationen

Auf Anfrage auch als Flachschauch ohne Spiralen bzw. in isolierter Ausführung lieferbar.

Bei höherem Vakuum mit engeren Spiralsteigungen produzierbar.

Auf Anfrage auch in geschweißter Qualität lieferbar.

Farbe: Gelb-Schwarz.

TECHNISCHE ANGABEN

Innen-Ø (mm)	Spiralabstand (mm)	Biegeradius (mm)	Überdruck (bar)	Unterdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Standardlänge (m)	Artikel-Nr.
102	50	50	0,3	0,035	0,25	7,6	4061102
127	75	63	0,3	0,035	0,3125	7,6	4061127
152	150	76	0,3	0,035	0,4	7,6	4061152
203	150	102	0,275	0,035	0,53	7,6	4061203
254	150	127	0,225	0,021	0,66	7,6	4061254
305	225	153	0,175	0,021	0,8	7,6	4061305
356	225	178	0,15	0,021	0,93	7,6	4061356
407	225	204	0,125	0,021	1,06	7,6	4061407
425	225	213	0,12	0,021	1,13	7,6	4061425
457	225	229	0,11	0,021	1,19	7,6	4061457
508	225	254	0,1	0,021	1,32	7,6	4061508
525	225	263	0,1	0,018	1,45	7,6	4061525
600	225	300	0,085	0,014	1,6	7,6	4061600

Die Daten beziehen sich auf den Rohschlauch Spiraflex P/L – die Tasche ist nicht berücksichtigt.