

# KX 3000 STANDARD

Temperaturbereich 0 °C bis +60 °C



## Eigenschaften

- Flexibel
- Gute Unter- und Überdruckeigenschaften
- Sehr robust
- Innen und außen glatt

## Anwendungsbereiche

- Absaug- und Fördertechnik
- Maschinen- und Anlagenbau,
- Industrie
- Land- und Bauwirtschaft

## Länge

Standardlänge : siehe technische Angaben

## Beschreibung

Schwerer Druck-, Absaug- und Förderschlauch für den universellen Einsatz

## TECHNISCHE ANGABEN

Innen-Ø (mm)	Gewicht (kg/m)	Druck (bar)	Vakuum (bar)	Rollenlänge (m)	Artikel-Nr.
12	0,19	7,0	0,7	50	6103012
15	0,22	7,0	0,7	50	6103015
25	0,28	7,0	0,7	50	6103025
30	0,35	7,0	0,7	50	6103030
35	0,42	7,0	0,7	50	6103035
40	0,50	6,0	0,7	50	6103040
50	0,75	6,0	0,7	50	6103050
60	0,90	5,0	0,7	50	6103060
70	1,12	5,0	0,7	50	6103070
80	1,45	4,0	0,7	50	6103080
100	2,16	4,0	0,7	30	6103100
150	4,25	3,0	0,5	30	6103150
Zwischenabmessungen auf Anfrage		Gemessen bei +20 °C Umgebungstemperatur			