

4.07 PRIMAFLEX SPIRA ISO L

Temperaturbereich -40 °C bis 100 °C



Beschreibung

Isolierter, flexibler Warmluftschlauch, Spiralschlauch. Mit zwischen der inneren und äußeren Geweblagen liegender Isolierung. Außen mit Scheuerschutz. Handwerklich mit speziellem Know-how genähtes Qualitätsprodukt aus hochwertigem Rohmaterial.

Hervorragend geeignet zur Durchleitung von klimatisierter Luft an mobilen oder stationären Klimageräten, z.B. auf Flughäfen an PCA Anlagen. Auch zur energiebewußten Klimatisierung von Hallen, Zelten, Bauten.

Durch die Isolierung wird geringer Temperaturverlust gewährleistet.

In unserem Online-Shop erhältlich

Eigenschaften

- isoliert
- leicht
- flexibel
- zugfest
- abknicksicher
- stauchbar
- mit Scheuerschutz
- große Durchmesser erhältlich
- endlosverbindung möglich
- spiralfreie Muffen

Anwendungsbereiche

Warmluftschlauch, isoliert, Warmluftschläuche, Klima- und Lüftungstechnik, Heizgeräte, Warmluftschlauch für-, Flugzeugklimatisierung-extern, Flughafen-PCA-System,

Sonstige Informationen

Farbe: Gelb-Schwarz.

Extras: Endringe statt Endmuffen, Klettverschluss zur Endlosmontage.

Wahlweise als Flachschauch ohne Federstahlschleife oder abknicksicher mit Spirale lieferbar.

TECHNISCHE ANGABEN

Innen-Ø (mm)	Spiralabstand (mm)	Gewicht (kg/m)	Standardlänge (m)	Artikel-Nr.
203	150	1,06	nach Kundenwunsch	Artikel-Nr. nach Spezifikation
305	150	1,6	nach Kundenwunsch	
356	150	1,87	nach Kundenwunsch	
407	150	2,14	nach Kundenwunsch	
457	150	2,4	nach Kundenwunsch	
508	150	1,67	nach Kundenwunsch	