

3.21 PRIMAFLEX KLIPP CAR-HT 300

Temperaturbereich -60 °C bis 300 °C



Beschreibung

Leichter, flexibler Klemmprofilschlauch mit einer Lage aus spezialbeschichtetem Hochtemperatur- Textilgewebe und mit verzinktem Stahlklemmprofil. Gut geeignet zur Abgasabsaugung im höheren Temperaturbereich.

In unserem Online-Shop erhältlich

Eigenschaften

- sehr gute Temperaturbeständigkeit
- schwer entflammbar
- sehr gute Stauchbarkeit 1:6
- hochflexibel
- kleine Biegeradien
- vibrationsfest
- außenliegender Klemmprofil-Scheuerschutz
- mechanisch hochbelastbar
- abriebfest
- zugfeste Verbindung von Wandung und Klemmprofil

Anwendungsbereiche

Abgasabsaugung, Rauchabsaugung

Länge

Standardlänge: 2 - 10 m. Andere Längen nach Vorgabe.

Sonstige Informationen

Farbe: Grün-Braun.

Klemmprofil auch in Aluminium oder VA (1.4512, 1.4301).

TECHNISCHE ANGABEN

| Innen-Ø (mm) | Biegeradius (mm) | Überdruck (bar) | Unterdruck (bar) | Gewicht (kg/m) | Standardlänge (m) | Artikel-Nr. |
|--------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------|
| 50 | 30 | 0,9 | 0,32 | 0,5 | 2 - 10 | 6155050 |
| 60 | 36 | 0,78 | 0,222 | 0,6 | 2 - 10 | 6155060 |
| 65 | 39 | 0,68 | 0,19 | 0,7 | 2 - 10 | 6155065 |
| 70 | 42 | 0,67 | 0,16 | 0,7 | 2 - 10 | 6155070 |
| 75 | 45 | 0,62 | 0,14 | 0,8 | 2 - 10 | 6155075 |
| 80 | 48 | 0,61 | 0,125 | 0,8 | 2 - 10 | 6155080 |
| 90 | 54 | 0,56 | 0,1 | 0,8 | 2 - 10 | 6155090 |
| 100 | 60 | 0,51 | 0,08 | 0,9 | 2 - 10 | 6155100 |
| 110 | 66 | 0,48 | 0,066 | 0,9 | 2 - 10 | 6155110 |
| 120 | 72 | 0,36 | 0,056 | 1 | 2 - 10 | 6155120 |
| 125 | 75 | 0,33 | 0,05 | 1 | 2 - 10 | 6155125 |
| 140 | 84 | 0,25 | 0,041 | 1,1 | 2 - 10 | 6155140 |
| 150 | 90 | 0,22 | 0,036 | 1,2 | 2 - 10 | 6155150 |
| 160 | 96 | 0,21 | 0,031 | 1,2 | 2 - 10 | 6155160 |
| 180 | 126 | 0,172 | 0,025 | 1,4 | 2 - 10 | 6155180 |
| 200 | 140 | 0,148 | 0,02 | 1,6 | 2 - 10 | 6155200 |
| 225 | 158 | 0,115 | 0,016 | 1,8 | 2 - 10 | 6155225 |
| 250 | 175 | 0,1 | 0,013 | 2 | 2 - 10 | 6155250 |
| 300 | 210 | 0,07 | 0,009 | 2,2 | 2 - 10 | 6155300 |
| 350 | 245 | 0,056 | 0,006 | 2,6 | 2 - 10 | 6155350 |
| 400 | 320 | 0,047 | 0,005 | 3,1 | 2 - 10 | 6155400 |
| 450 | 360 | 0,045 | 0,004 | 3,6 | 2 - 10 | 6155450 |
| 500 | 400 | 0,043 | 0,003 | 4,1 | 2 - 10 | 6155500 |
| 600 | 480 | 0,039 | 0,002 | 5,1 | 2 - 10 | 6155600 |
| 700 | 560 | 0,031 | 0,001 | 6 | 2 - 10 | 6155700 |
| 800 | 640 | 0,022 | 0,001 | 6,9 | 2 - 10 | 6155800 |
| 900 | 720 | 0,016 | 0,001 | 7,8 | 2 - 10 | 6155900 |