

2.06 PRIMAFLEX PVC SUPER M

Temperaturbereich 0 °C bis 70 °C



Beschreibung

Leichter bis mittelschwerer, flexibler PVC Flexschlauch. Aus elastischem PVC mit innenliegender, ummantelter Federstahlspirale. Gut geeignet zum Durchleiten von Luft, Gasen, Dämpfen und Flüssigkeiten.

In unserem Online-Shop erhältlich

Eigenschaften

- flexibel
- leicht
- elastisch
- innen weitgehend glatt
- 0,50-0,60 mm Wandstärke

Anwendungsbereiche

Belüftung, Entlüftung, Entstaubung, Absaugtechnik, PVC-Schläuche, Abluftanlagen, Absaugschläuche-Stäube und Pulver, Absaugschläuche-Luft und gasförmige Medien, Anlagenbau, Dachentlüftung, Elastische Schläuche-besonders, Gebläseschlauch, Klima- und Lüftungstechnik, Lüfterschlauch, Lüftungstechnik, Staubabsaugung

Länge

Standardlänge: 10m

Sonstige Informationen

Standardfarbe: Grau, aber auch in schwarz oder transparent erhältlich.

Sonderfarben: andere RAL-Töne auf Anfrage.

TECHNISCHE ANGABEN

Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Biegeradius (mm)	Überdruck (bar)	Unterdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Standardlänge (m)	Artikel-Nr.
25	31	25	1,6	0,18	0,32	10	2032025
28	34	28	1,5	0,18	0,358	10	2032028
32	38	32	1,4	0,18	0,4	10	2032032
35	41	35	1,3	0,18	0,448	10	2032035
38	44	38	1,3	0,18	0,48	10	2032038
41	47	41	1,3	0,16	0,525	10	2032041
44	50	44	1,2	0,14	0,563	10	2032044
51	57	51	1,2	0,13	0,652	10	2032051
63	69	32	0,9	0,12	0,806	10	2032063
70	76	70	0,8	0,1	0,896	10	2032070
76	82	76	0,7	0,08	0,972	10	2032076
80	86	80	0,6	0,07	1,024	10	2032080
89	95	89	0,6	0,07	1,139	10	2032089
102	108	102	0,5	0,06	1,306	10	2032102